

# Hidrolimpiadoras de agua caliente



## Sundek5

- Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Regulación de la temperatura
- Indicador de reserva de gasóleo
- Válvula de seguridad
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Panel de mandos con controles analógicos
- Chasis autoportante en acero
- Soporte para accesorios
- Bomba de combustible a dos vías
- Enrollador manguera con freno (opcional)

### Dotación de serie:

Pistola M22. Lanza M22 alta/baja presión con boquilla. Manguera profesional m 10

### Opcional:

- 6.608.0001 Enrollador manguera con freno (sin manguera)

## Sundek 5 XP



Datos técnicos:	Sundek5 30	Sundek5 40
Código	8.620.0606	8.620.0607
Presión de ejercicio bar	30 ÷ 120	30 ÷ 150
Caudal l/h	330 ÷ 660	330 ÷ 660
Temperatura max agua	140°C	140°C
Potencia absorbida kW	3,2	4
RPM	2800	2800
Tensión	230 V~50 Hz	400 V~50 Hz

