

# Hidrolimpiadoras de agua caliente



## Maxima LP



## Maxima LP

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías
- Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable
- Indicador de reserva de gasóleo con paro total
- Válvula de seguridad
- Depósito detergente y dispositivo anticálcico
- Panel de mandos con controles analógicos
- Enrollador manguera (opcional).

## Dotación de serie:

- Pistola PRO S'10 3/8" M con ataque rápido.
- Lanza 900 mm con ataque rápido.
- Manguera alta presión 20 m

## Opcional:

- 6.608.0005 Enrollador manguera con freno (sin manguera)
- Modelos con depósito detergente y/o dispositivo anticálcico disponibles a petición
- 3.697.0044 Detergente anticálcico LC-PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.)



Datos técnicos:	Maxima 1515 LP	Maxima 2015 LP
Código	8.622.0903	8.622.0904
Presión de ejercicio bar	30 ÷ 150	30 ÷ 200
Caudal l/h	450 ÷ 900	450 ÷ 900
Temperatura max agua	140° C	140° C
Potencia absorbida kW	5,5	7,3
RPM	1450	1450
Tensión	400V~50 Hz	400V~50 Hz

