

A1 36



A1 36 B **Batería incluida**

Datos técnicos::	A1 36 E	A1 36 B
Código	8.518.0008	8.518.0007
Alimentación	230 V~50 Hz	1 x 12 V
Ancho de trabajo	360 mm	360 mm
boquilla	460 mm	460 mm
Rendimiento horario máx.	1260 m ² /h	1260 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	11 l.-2.9 gal	11 l.-2.9 gal
Capac. depósito recuperación	12/13 l.	12/13 l.
Avance	mecánico	mecánico
potencia motor cepillo	370 W	250 W
potencia motor aspiración	400 W	180 W

Dotación de serie:



- 5.511.1346
Cepillo PPL Ø 360 mm - 15"



- 4.508.1040
Labio delantero boquilla
L.537 mm - Th. 2.5 mm
- 4.508.1041
Labio trasero boquilla
L.590 mm - Th. 3 mm



- 0.108.0061
Cargador de batería a bordo
CBHD1 12V 6A
- solo para modelo código:
8.518.0003



- 0.107.0050
Batería sin mantenimiento
12V 55Ah BT DC 4.2
- solo para modelo código:
8.518.0003



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/fasavideo

A1 36

- Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza
- Flujo regulable de detergente (arranque-parada automático controlado por una electroválvula) en función del tipo de suciedad y de suelo
- Enganche rápido del cepillo
- Depósito de recuperación extraíble
- Disponible en versión a batería (A1 36B) con cargador de batería integrado para todo tipo de baterías
- Batería incluida (A1 36B)
- Palanca para levantar boquilla de secado
- Mango reclinable con panel de control
- Accesible y fácil inspección de los componentes.

Fregadoras operador apeado



A1 puede ser accionada por electricidad (disponible cable eléctrico de 15 m) o con batería. Mango reclinable: adapta la altura de cualquier operador y permite una limpieza perfecta incluso en ángulos de 90°. Robusta estructura antigolpes, depósito de

recuperación extraíble, ruedas sin marca. Fácil acceso a los componentes mecánicos (mantenimiento rápido de todos los componentes), el depósito puede ser extraído sin el uso de herramientas.



Panel de control analógico fácil e intuitivo. Palanca de transmisión del cepillo y distribución de la solución detergente. Interruptor de encendido general, del motor cepillo, del motor de aspiración, interruptor activación electroválvula.

Boquilla de secado parabólica, fácil sustitución de los labios de la boquilla de secado. El cepillo plano oscilante asegura una correcta presión de limpieza sobre todos los tipos de suelos.



Opcional:



- 0.107.0065
Batería AGM 12V 60Ah C5
- 75 Ah C20



- 0.108.0051
Cargador de rápido de batería



- 4.508.1058 Labio delantero de poliuretano L.537 TH. 2,5
- 4.508.1059 Labio trasero de poliuretano L.590 TH. 3



- 5.511.1413
Cepillo tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.1411
Cepillo PPL 0,03 Ø 360 mm-14"
- 5.511.1412
Cepillo PES Ø 360 mm-14"



- 5.511.1129
Disco de arrastre EWU Ø 360 mm -14"



- 6.508.0143
Pad abrasivo Ø 381 mm-15"
- beige
- 6.508.0144
Pad abrasivo Ø 381 mm-15"
- verde
- 6.508.0141
Pad abrasivo Ø 381 mm-15"
- negro



- 4.512.0068
Extensión cable eléctrico de 15 m con enchufe Schuko