



A3 45

A3 45 Batería incluida

*Modelo sin batería:
A3 45 Código 8.524.1003

Datos técnicos::	A3 45E	A3 45*
Código	8.524.3303	8.524.0003
Alimentación	230V~50Hz	24V DC
Ancho de trabajo	450 mm	450 mm
boquilla	800 mm	800 mm
Rendimiento horario máx.	1575 m ² /h	1575 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	25 l-6.61 gal	25 l-6.61 gal
Capac. depósito recuperación	25-28 l	25-28 l
Avance	mecánico	mecánico
potencia motor cepillo	550 W	450 W
potencia motor aspiración	400 W	370W

Dotación de serie:



• 5.511.1688
Cepillo PPL Ø 430 mm - 17"



• 4.508.X468
Labio delantero boquilla L.830 mm
Shore 40 Th. 2.5 mm
• 4.508.X467
Labio trasero boquilla L.870 mm
Shore 40 Th. 3 mm



• 0.108.0042
Cargador de batería a bordo
CBHD1 24V 10A

solo para modelo código:
8.524.1002
8.524.0002



• 2 x 0.107.0061
Batería sin mantenimiento
12 MFP 50 - 12V 50Ah

solo para modelo código:
8.524.0002



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/fasavideo

A3 45

- Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza
- Filtro de la solución de lavado y electroválvula (sólo en el modelos batería)
- Panel de control de uso fácil
- Contador de horas de trabajo (opcional)
- Sistema de dosificación de los productos químicos
- Depósito agua de recuperación con inspección visual
- Mango reclinable con palanca de control (sólo en los modelos batería)
- Funcionamiento silencioso gracias a el posicionamiento protegido del motor
- Depósito agua de recuperación totalmente accesible
- Indicador del nivel de llenado del depósito agua limpia
- Ruedas sin marca.

Fregadoras operador apeado



Panel de control analógico fácil e intuitivo. Palanca de transmisión del cepillo y de la solución detergente. Llave de encendido/apagado y de exclusión de la batería, interruptor motor cepillo y motor de aspiración, sistema de dosificación de los

productos químicos (opcional), disyuntor térmico para proteger el motor cepillo y el motor de aspiración, indicador de nivel de batería, contador de horas de trabajo (opcional). Sistema de dosificación de los productos químicos (opcional). Indicador del nivel de llenado del depósito agua limpia.



Solución detergente regulable. Manguera de drenaje del depósito agua de recuperación con caudal regulable. Depósito de agua de recuperación con inspección visual. Extremadamente silencioso (62 dB) debido a la especial posición del motor de aspiración y el uso de



materiales de aislamiento acústico. Gracias al soporte especial de la boquilla de secado es posible la inclinación de la máquina para secar el suelo sin la función de lavado. Las ruedas de grande diámetro facilitan el movimiento y maniobrabilidad de la máquina sin esfuerzo.



Opcional:



- 0.107.0065
Batería AGM 12V 60Ah C5
- 75 Ah C20



- 4.508.1178 Labio delantero de poliuretano L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Labio trasero de poliuretano L.870 TH. 4



- 5.511.1713
Cepillo tynex Ø 430 mm-17"
- 5.511.1711
Cepillo PPL 0,03 Ø 430 mm-17"
- 5.511.1712
Cepillo PES Ø 430 mm - 17"



- 5.511.1095
Disco de arrastre EWU Ø 430 mm-19"



- 6.508.0032
Pad abrasivo Ø 430 mm-17"
- beige
- 6.508.0039
Pad abrasivo Ø 430 mm-17"
- verde
- 6.508.0046
Pad abrasivo Ø 430 mm-17"
- negro



- 4.512.0068
Extensión cable eléctrico de 15 m con enchufe Schuko