

## A18 R 90

### Dotación de serie:



- 2 x 5.511.1845  
Cepillo PPL Ø 406 mm - 18"



- 4.508.1196  
Labio delantero boquilla L.1027 mm  
Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195  
Labio trasero boquilla L.1150 mm  
Shore 33 Th. 4 mm



## A18 R 90

- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.500 mq)
- Presion constante de 60/80 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito (reduccion de n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria)
- Dimensiones contenidas.
- Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion delantera con reducido radio de giro.
- Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.
- Facil e inmediato acceso a los componentes electricos.
- Dosificador solucion de detergente.
- Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la marcha atras.
- Sistema filtrante integrado en la boquilla.
- Dispositivo automatico de detencion de los cepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la máquina parada
- Sistema anti espuma.
- Cepillos auto elevacion.

### Datos técnicos::

### A18 R 90

Código	8.575.0011
Alimentación	24 V
Ancho de trabajo	900 mm
boquilla	1000 mm
Rendimiento horario máx.	6200 m <sup>2</sup> /h
Capac. depósito agua limpia	140 l
Capac. depósito recuperación	150/180 l
Avance	rueda anterior/900W
potencia motor aspiración	550W
potencia motor cepillo	1250W

# Fregadoras operador a bordo



La tapa del depósito de recuperación con acoplamiento rápido, permite una rápida y fácil limpieza del depósito. El depósito reclinable junto con la manguera de drenaje de gran diámetro permite el vaciado total del depósito, incluso la presencia de residuos sólidos.

El sistema anti-espuma protege el motor de aspiración y el interruptor electrónico flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. Práctica rueda motorizada anterior antideslizante. Panel de control sencillo e intuitivo, equipado con un contador



de horas, mando de control de la velocidad e indicador de falta de la solución detergente. Todos los motores están protegidos por disyuntores térmicos. 80 kg de presión continua de los cepillos con sistema de auto-nivelación para eliminar eficazmente cualquier tipo de suciedad en todos los suelos.

Ruedas de poliuretano anti-aceite. Construida con materiales sólidos, A18 ha sido estudiada para resistir a fuertes golpes; el chasis está construido de perfiles de acero con un espesor que varía de 5 a 12 mm, protegidos por una pintura anti-corrosiva



## Opcional:



- 0.107.0008  
Cofre baterías Pb-ácido  
24V 500Ah C5



- 0.108.0003  
Cargador baterías 24/36V  
50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1251 Labio delantero de poliuretano L.1027 TH. 3
- 4.508.1252 Labio trasero de poliuretano L.1150 TH. 4



- 5.511.1848  
Cepillo tynex Ø 457 mm-18"
- 5.511.1849  
Cepillo PPL 0,03 Ø 457 mm-18"
- 5.511.1847  
Cepillo PES Ø 457 mm-18"



- 5.511.1850  
Disco de arrastre EWU Ø 457 mm-18"



- 6.508.0150 - Ø 457 mm-18" - beige (5 pcs.)
- 6.508.0151 - Ø 457 mm-18" - verde (5 pcs.)
- 6.508.0142 - Ø 457 mm-18" - negro (5 pcs.)