

## A24



### Dotación de serie:



- 2 x 5.511.1097  
Cepillo PPL Ø 483 mm - 19"



- 4.508.0217  
Labio delantero boquilla L.1270 mm Shore 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216  
Labio trasero boquilla L.1345 mm Shore 33 Th. 6 mm

## A24

- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 6.000 m<sup>2</sup>) • Presion constante de 90/120 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito (reduccion de n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria) • Dimensiones contenidas.
- Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion delantera con reducido radio de giro. • Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Facil e inmediato acceso a los componentes electricos. • Dosificador solucion de detergente. • Sistema filtrante integrado en la boquilla. • Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la marcha atras. • Dispositivo automatico de detencion de los cepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la máquina parada. • Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevacion.

### Datos técnicos::

### A24 7100

Código	8.578.0009
Alimentación	36 V
Ancho de trabajo	1020 mm
boquilla	1250 mm
Rendimiento horario máx.	7140 m <sup>2</sup> /h
Capac. depósito agua limpia	200 l
Capac. depósito recuperación	210/240 l
Avance	rueda anterior/900W
potencia motor aspiración	600W
potencia motor cepillo	1500W

# Fregadoras operador a bordo



El sistema anti-espuma reduce drásticamente la formación de espuma protegiendo el motor de aspiración y el interruptor electrónico de flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. La resistente boquilla de

secado hecha con perfiles de acero, es ampliamente regulable y permite conseguir un secado perfecto de cada tipo de suelo. El filtro especial retiene las impurezas y evita la obstrucción de la manguera de aspiración. Las Comfort M son fáciles de usar, con un panel de mandos sencillo e intuitivo. Desde el panel



de control, el operador puede ajustar la velocidad de trabajo y la cantidad de solución de limpieza, seleccionando la opción más adecuada para cada tipo de suciedad. El trabajo se simplifica y se hace más rápido gracias al sistema automático de levantamiento de la boquilla de secado

y de los cepillos. Gracias a la óptima distribución del peso y el uso de ruedas de poliuretano anti-aceite, la tracción es perfecta en todas las condiciones de trabajo. El vaciado del depósito de solución detergente es fácil gracias a un grifo fácilmente accesible.



## Opcional:



- 0.107.0009 Cofre baterías Pb-ácido 36V 360Ah C5



- 0.108.0003 Cargador baterías 24/36V 50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Labio delantero de poliuretano L.1270 TH. 4
- 4.508.0897 Labio trasero de poliuretano L.1345 TH. 6



- 5.511.1098 Cepillo Iynex Ø 483 mm-19"
- 5.511.1128 Cepillo PPL 0,03 Ø 483 mm-19"
- 5.511.1206 Cepillo PES Ø 483 mm - 19"



- 5.511.1099 Disco de arrastre EWU Ø 483 mm-19"



- 6.508.0034 - Ø 483 mm - 19" - beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm - 19" - verde
- 6.508.0048 - Ø 483 mm - 19" - negro