



## A3 45

**Avec batteries  
sans entretien inclus**



Voir la video sur YouTube:  
[www.youtube.com/fasavideo](http://www.youtube.com/fasavideo)

	A3 45E	A3 45*
Référence	8.524.3303	8.524.0003
Alimentation	230V~50Hz	24V DC
Largeur de lavage	450 mm	450 mm
Largeur de suceur	800 mm	800 mm
Rendem. théorique (max.)	1575 m <sup>2</sup> /h	1575 m <sup>2</sup> /h
Capacité du réservoir eau propre	25 l-6.61 gal	25 l-6.61 gal
Capacité du réservoir de récupération	25-28 l	25-28 l
Traction	mécanique	mécanique
Puissance moteur de brosse	550 W	450 W
Puissance moteur aspiration	400 W	370W

### Dotation de série



• 5.511.1688  
Brosse PPL Ø 430 mm - 17"



• 4.508.X468  
Bavette suceur avant L.830  
mm Shore 40 Th. 2.5 mm  
• 4.508.X467  
Bavette suceur arrière L.870  
mm Shore 40 Th. 3 mm



• 0.108.0042  
Chargeur de batterie  
CBHD1 24V 10A  
uniquement pour les modeles:  
8.524.1003  
8.524.0003



• 2 x 0.107.0061  
Batterie sans entretien  
12 MFP 50 - 12V 50Ah  
uniquement pour le model:  
8.524.0003

### Autres versions disponibles:

- 8.524.1003 - A3 45 sans batteries

## A3 45

- Idéale pour travailler dans les zones fortement congestionnées comme centres de bien-être et milieux médicaux en général, salles de gym, magasins de détail, magasins automobiles et soins de santé
- Filtre solution de lavage et électrovanne (seulement modèles à batterie)
- Panneau de commande convivial
- Compteur horaire (optionnel)
- Système de dosage des produits chimiques (optionnel)
- Bac à eau usée avec inspection visuelle
- Poignée inclinable avec levier de commande (seulement modèles à batterie)
- Fonctionnement silencieux grâce à la mise en place protégée du moteur d'aspiration
- Tuyau de vidange du bac à eau usée avec système de débit réglable
- Indicateur du niveau de remplissage du réservoir solution de lavage
- Accès facile au bac à eau usée
- Roues pour zone alimentaires

# Autolaveuse accompagnée



Panneau de commande analogique, simple et intuitif. Levier de commande par actionnement de la brosse et refoulement de la solution détergente. Clé pour allumage/arrêt et exclusion de la batterie, interrupteur du moteur des brosses et du moteur

d'aspiration, poignée pour doser le détergent (option), disjoncteur thermique pour protéger le moteur des brosses et d'aspiration, indicateur de niveau de la batterie, compteur (option.) Système de dosage automatique sur demande. Indicateur du niveau d'eau



propre. Réglage de la solution détergente. Système d'évacuation de l'eau avec régulation du flux. Accès rapide au réservoir de récupération, facilement contrôlable. Extrêmement silencieuse (62 dB) grâce au logement particulier du moteur d'aspiration et



à l'emploi de matériaux insonorisant. Grâce au support spécial essuie-sols, on peut incliner la machine pour sécher le sol sans la fonction lavante. Les roues de grand diamètre facilitent les déplacements et la manœuvrabilité sans effort.



## Accessoires en option:



- 0.107.0065 Batterie AGM 12V 60Ah C5



- 4.508.1178 Bavette avant en polyuréthane L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Bavette arrière en polyuréthane L.870 TH. 4



- 5.511.1713 Brosse Tynex Ø 430 mm-17"
- 5.511.1711 Brosse PPL 0,03 Ø 430 mm-17"
- 5.511.1712 Brosse PES Ø 430 mm - 17"



- 5.511.1095 Support pad EWU Ø 430 mm-17"



- 6.508.0032 Pad abrasif Ø 430 mm-17" - beige (5 pcs.)
- 6.508.0039 Pad abrasif Ø 430 mm-17" - vert (5 pcs.)
- 6.508.0046 Pad abrasif Ø 430 mm-17" - noir (5 pcs.)



- 4.512.0068 Rallonge électrique 15 m avec prise Schuko

- 5.511.1687 Système de dosage de détergent automatique sur demande.