

NEW

A8 EVO



Datos técnicos::	A8 EVO 66 TA
Código	8.525.1303
Alimentación	24V
Ancho de trabajo	660 mm
boquilla	800 mm
Rendimiento horario máx.	2640 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	55 l
Capac. depósito recuperación	55-65 l
Avance	automatico
potencia motor cepillo	750W
potencia motor aspiración	350W

Dotación de serie:



- 2 x 5.511.1105
Cepillo PPL Ø 330 mm - 13"



- 4.508.1524
Labio delantero boquilla L.860 mm
Shore 33 Th. 4 mm
- 4.508.1523
Labio trasero boquilla L.900 mm Shore
40 Th. 4 mm



- 0.108.0059
Cargador de batería a bordo
CBHD1-XR 24V 12A
solo para modelo código:
8.525.1208

A8

- Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 1.700 m²) • Ideal para la limpieza de: tiendas de coches, puntos de venta, gimnasios, servicios de salud • Panel de control de uso fácil • Contador de horas de trabajo • Levantamiento automático del cepillo • Filtro de la solución de lavado y electroválvula • Depósito agua de recuperación con inspección visual • Sistema automático de dosificación de los productos químicos • Ruedas de tracción de gran tamaño • Cargador de batería incluido • Mango reclinable con palanca de control

Fregadoras operador apeado



El panel de control analógico es fácil e intuitivo. Palanca de transmisión del cepillo y la solución de distribución de la limpieza. Interruptor ON/OFF e interruptor a llave para la exclusión de la batería, interruptor motor cepillos y motor de aspiración, sistema automático de dosificación de los productos químicos.

Disyuntor térmico para proteger motor cepillo y motor de aspiración, indicador de nivel de batería. Contador de horas de trabajo. Indicador de nivel de agua limpia. Solución detergente regulable. Manguera de vaciado del depósito agua de recuperación con caudal regulable. Sistema automático de levantamiento



automático de los cepillos. Indicador de nivel del depósito de agua limpia. Dispositivo de regulación de detergente. Depósito de recuperación totalmente accesible. Sistema de levantamiento automático del cepillo. Dosificación de detergente automático. Acceso rápido al depósito de recuperación, fácil

de inspeccionar. Acceso rápido al depósito de recuperación. Mantenimiento rápido y fácil de los componentes sin necesidad de herramientas. Soporte para el cambio rápido y sencillo de las baterías. Ruedas de grande diámetro para un mejor manejo de la máquina.



Opcional:



- 2 x 0.107.0002
Batería tubular Pb-ácido
12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063
Batería GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5



- 0.108.0001
Cargador baterías 24V 12A
220-240/50-60



- 4.508.1526 Labio delantero de poliuretano L.860 TH. 4
- 4.508.1525 Labio trasero de poliuretano L.900 TH. 4



- 5.511.1106 Cepillo lynex Ø 330 mm - 13"
- 5.511.1255 Cepillo PPL 0,03 Ø 330 mm - 13"
- 5.511.1202 Cepillo PES Ø 330 mm - 13"



- 5.511.1107 Disco de arrastre EWU Ø 330 mm - 13"



- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- verde
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- negro