

## A12



### Dotation de série

#### A12 66T



- 2 x 5.511.1105  
Brosse PPL Ø 330 mm - 13"

#### A12 75T



- 2 x 5.511.1168  
Brosse PPL Ø 360 mm - 14"



- 4.508.0646  
Bavette suceur avant L.925 mm  
Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605  
Bavette suceur arrière L.1015  
mm Shore 30 Th. 4 mm

	A12 66T	A12 75T
Référence	8.517.0104	8.517.0106
Alimentation	24 V DC	24 V DC
Largeur de lavage	660 mm	750 mm
Largeur de suceur	900 mm	900 mm
Rendem. théorique (max.)	3762 m <sup>2</sup> /h	4275 m <sup>2</sup> /h
Capacité du réservoir eau propre	88 l	88 l
Capacité du réservoir de récupération	91/95 l	91/95 l
Traction	300 W/automatique	300 W/automatique
Puissance moteur de brosse	1000 W	1000 W
Puissance moteur aspiration	1733 mmH <sub>2</sub> O/550 W	1733 mmH <sub>2</sub> O/550 W

## A12

- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des grandes surfaces (jusqu'à 2.600 m<sup>2</sup>)
- Panneau de commande convivial: position marche avant, bouton de mise en marche brosse et aspiration séparés, indicateur charge de batterie, indicateur direction de traction, interrupteur principal à clé
- Grande poignée avec levier d'entraînement de traction pour les directions vers l'avant et vers l'arrière
- Plaque de brosse auto nivelée
- Couverture démontable sans outils
- Accès facile au compartiment moteur et au filtre
- Filtre solution de lavage
- Réservoir solution de lavage avec grand ouverture et protégé par un bouchon

# Autolaveuse accompagnée



Accès rapide au logement des batteries et du moteur d'aspiration sans outils. Réservoirs en polythène ayant une grande résistance aux chocs et aux acides, et ayant une grande capacité (88 l), évitant les arrêts fréquents pour le remplissage. 4 batteries x 6 V - 180 Ah C5 qui

garantissent une grande autonomie de travail, jusqu'à 4-5 heures. La vitesse réglable assure une grande précision de nettoyage dans les zones particulièrement encombrées. La facilité d'utilisation du tableau de commande réduit le temps de formation pour les



opérateurs. Le disjoncteur thermique prévient des problèmes au moteur en cas de surchauffe due à un usage impropre de la part de l'opérateur. Le suceur assure un séchage parfait sur tout type de sol, même en cas de joints larges. Les roues anti-trace évitent de laisser des marques après

le séchage. Complètement adaptable à toutes les surfaces. Leviers de contrôle mécaniques robustes pour une utilisation intense. Tuyau d'évacuation de l'eau pour une vidange rapide et un meilleur nettoyage du réservoir de récupération. Raccord rapide pour chargeur.



## Accessoires en option:



- 4 x 0.107.0004  
Batterie tubulaire Pb-acide  
6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072  
Batterie GEL 6 MFP 180  
6V 180Ah C5



- 0.108.0002  
Chargeur de batterie 24V  
25A 220-240/50-60

- 5.511.1495  
Chargeur de batterie kit -  
24V - 25A



- 4.508.0901 Bavette avant en  
polyurethane L.925 TH.3 Sh.40
- 4.508.0900 Bavette arrière en  
polyurethane L.1015 TH.4 Sh.40



- 5.511.1106  
Brosse Tynex Ø 330 mm-13"
- 5.511.1246  
Brosse Tynex Ø 360 mm-14"

- 5.511.1255  
Brosse PPL 0,03 Ø 330 mm-13"
- 5.511.1169  
Brosse PPL 0,03 Ø 360 mm-14"

- 5.511.1202  
Brosse PES Ø 330 mm-13"
- 5.511.1203  
Brosse PES Ø 360 mm - 14"



- 5.511.1107  
Support pad EWU Ø 330 mm-13"
- 5.511.1129  
Support pad EWU Ø 360 mm-14"



(Paquet de 5 pieces)

- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- vert
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- noir
- 6.508.0143 - Ø 380 mm-15"- beige
- 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- vert
- 6.508.0141 - Ø 380 mm-15"- noir